

## MANTENIMIENTO DE UN TOLDO

Cada día nos esforzamos en mejorar la calidad que ofrecemos, y para mantenerla usted debe conocer una serie de cuestiones mínimas que contribuyan a prolongar la vida del toldo, de modo que esté el mayor tiempo posible atractivo.

### **NO HUMEDAD**

Si el toldo se ha recogido húmedo debe evitar mantenerlo cerrado durante mucho tiempo, dado que la humedad es un agente que degrada el tejido. Conviene airearlo hasta que esté seco

En el caso de que, por descuido, el toldo esté muy sucio, ha de saber que se puede lavar, para lo cual es preciso su montaje.

Si este es el caso, contacte con nosotros para realizar el desmontaje, y si lo desea nosotros nos encargaremos del lavado y posterior montaje.

Si el tejido es de poliéster con recubrimientos de PVC ha de lavarse, tras su sacudido, con agua jabonosa, una esponja y jabón neutro. No utilizar jamás, lejía o similar.

### **FUNDA PROTECTORA**

Si el toldo no se utiliza en la temporada invernal, es recomendable la utilización de una funda protectora de muy fácil colocación. La vida del toldo se prolongará.

### **NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS**

Para la limpieza de los accesorios metálicos del toldo y de la lona no se deben utilizar nunca productos abrasivos.

### **TENSION ADECUADA**

La apertura correcta del toldo exige una tensión adecuada. Para ello, una vez extendidos los brazos hasta el lugar deseado, gire media vuelta el tubo donde recoge la lona, utilizando la manivela o la tecla si es eléctrico, en sentido contrario, de modo que la lona quede tensa.